

GSM LiftWatch

Nový modulární systém pro nouzovou komunikaci

Podle normy ČSN EN 8128

Modulární systém umožňuje vyvíjení modulů podle požadavků



rozměry: 200 x 100 x 40 mm

Vlastnosti základního modulu:

- nouzová komunikace pro 2 výtahy
- napájení z rozvodu 12V nebo alternativně ze síťového zdroje se zálohovým 12V akumulátorem s kapacitou dle požadavků zákazníka
- hlasová komunikace dispečer – kabina, strojovna – kabina (mezičlen pro každou kabinu)
- 5 vstupů nebo 2 vstupy a 3 výstupy pro snímání stavů či ovládání některých funkcí řídicí jednotky výtahu
- 2 samostatná relé pro ovládání funkcí výtahu (např. reset řídicí jednotky)
- zasílání SMS o změně stavu (poruchy) na přednastavené číslo
- výstupy a relé ovladatelné pomocí SMS z oprávněných čísel
- nastavování parametrů zařízení (čísla, systémový čas, oprávnění atd.) a kompletní ovládání zařízení (např. dálkové vytočení jiného než přednastaveného čísla) pomocí SMS pouze z oprávněných čísel
- nastavení hlasitosti a citlivosti reproduktoru a mikrofonu zvlášť pro každou kabinu
- aktivace nouzového dorozumívání stiskem tlačítek alarm po dobu minimálně 4 s
- zabezpečení proti zneužití tlačítek alarm (aktivace při poruše)
- světelná a zvuková signalizace navazování spojení
- světelná signalizace navázání nouzového spojení
- nastavení až 8 telefonních čísel pro postupné volání (při nenavázání komunikace s předchozím číslem)
- možnost zpětného volání v kteroukoli dobu pouze z povolených čísel
- délka hovoru určena pouze dispečerem (vyprošťovatelem)
- systémový čas
- kontrola provolaného kreditu systémem AOC (počítána skutečně provolaná částka podle volané sítě) – posílání SMS při nízkém kreditu
- pravidelná automatická kontrola funkce zařízení (volání na přednastavená čísla, možná varianta pouhého prozvonění – zdarma)
- nastavování všech parametrů přes RS232 počítačem nebo přes SMS nebo přímým uložením na SIM kartu zařízení.